

ABLK 18 1.6 E AS Set 1x 5 Ah

Akku-Knabber bis 1,6 mm



Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau. Präzise Schnitte in Wellblech bis 1,3 mm. Inklusive Ladegerät GAL 1880 CV AS, 1x Akku Lilon GBA 18V 5.0Ah AS, zusätzlichem Stempel- und Matrizen-set, Permanentmarker, Malerband und Meterstab.

Bestellnummer: 7 132 11 63 00 0

FEIN Vorteile

- > 66 m Schneidkapazität (in 0,8 mm Blech) mit einer Akku-Ladung (GBA 5 Ah).
- > In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizen-träger.
- > Optimale Handlichkeit durch extrem schlanken Getriebekopf.
- > 1,5 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
- > Variable Schneidgeschwindigkeit durch elektronisch einstellbare Hubzahl.
- > Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm.
- > Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
- > Bewährter MultiMaster Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- > Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.
- > Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V Akkus: COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- > Geringe Betriebskosten. Stempel und Matrize werden unabhängig voneinander getauscht.
- > QuickIN Schnellwechselsystem von Matrize und Stempel.
- > Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.
- > Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.

Lieferumfang

- | | | |
|--|---|--|
| ✓ 1 Matrize (30109141003) montiert | ✓ 1 Stempel (63602050000) montiert | ✓ 1 Matrizen-träger (30109154007) montiert |
| ✓ 1 Innensechskantschlüssel 6 mm | ✓ 1 Stempel- und Matrizen-set (30109169030) | ✓ 1 Permanentmarker (32133037000) |
| ✓ 1 Malerband (32133038000) | ✓ 1 Meterstab (18750283000) | ✓ 1 Akku Lilon GBA 18V 5.0 Ah AS (92604346020) |
| ✓ 1 Ladegerät GAL 1880 CV AS (92604335010) | ✓ 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136) | |

Ausstattung

✓ Rotierender Rundstempel

✓ QuickIN

✓ Hubzahl einstellbar

Anwendung

Auslinkungen



Coilschnitte



Innenausschnitte



Profilschnitte



Kurvenschnitte



★ geeignet

★★ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	5 Ah
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle	18 V AMPShare
Hubzahl	850 - 1 350 1/min
Schneidgeschwindigkeit	1,5 m/min
Stahl bis 400 N/mm ²	1,6 mm
Stahl bis 600 N/mm ²	1 mm
Stahl bis 800 N/mm ²	0,7 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm ²	2,5 mm
Schneidspurbreite	5 mm
Eintauch-Ø mit Matrize	22 mm
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	30 / 35 mm
Gewicht ohne Akku	1,71 kg

VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	87,8 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3 dB
Schallleistungspegel LWA	98,8 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3 dB
Schallpeakwert LpCpeak	109,6 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	3 dB
Vibrationswert 1 ahv 3-Weg	ah 12,1 m/s ²
Messunsicherheit des Messwertes Ka	1,5 m/s ²

Anwendungsbeispiele

