



WSG 7-125

Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm

Handlicher 700 W Compact-Winkelschleifer für leichte Schleif- und Trennanwendungen.

Bestellnummer: 7 222 65 60 00 0

FEIN Vorteile

- > Perfekte Ergonomie durch seitlichen Schiebeschalter und geringes Umgreifmaß.
- > Ermüdungsarmes Arbeiten durch geringes Gewicht.
- > In 90° Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer sowie sehr guter Zugänglichkeit an engen Stellen.
- > Mehr Sicherheit durch integrierten Wiederanlaufschutz.

Lieferumfang

- ✓ 1 Schutzhaube
- ✓ 1 Schlüssel

✓ 1 Paar Flansche

✓ 1 Zusatz-Handgriff

Ausstattung

- ✓ Wiederanlaufschutz

Anwendung

Schruppen



Entgraten



Trennen



★ geeignet

★★ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Nennaufnahme | 750 W |
| Leistungsabgabe | 440 W |
| Leerlaufdrehzahl | 12 000 min ⁻¹ |
| Schleifscheibe Ø | 125 mm |
| Elast. Schleifteller Ø | 125 mm |
| Flansche | M 14 |
| Kabel mit Stecker | 4 m |
| Gewicht nach EPTA | 1,80 kg |

VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

| | |
|---|----------------------|
| Schalldruckpegel LpA | 86 dB |
| Messunsicherheit des Messwertes KpA | 3 dB |
| Schallleistungspegel LWA | 97 dB |
| Messunsicherheit des Messwertes KWA | 3 dB |
| Schallpeakwert LpCpeak | 103 dB |
| Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak | 3 dB |
| Vibrationswert 1 ahv 3-Weg | 7,2 m/s ² |
| Vibrationswert 2 ahv 3-Weg | 1,6 m/s ² |
| Messunsicherheit des Messwertes Ka | 1,5 m/s ² |

Anwendungsbeispiele

