

## CG 15-125 BL Set Heavy Duty

Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm

Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld.

Bestellnummer: 7 222 67 62 00 0



### FEIN Vorteile

- > Maximale Lebensdauer dank bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor mit komplett geschlossenem Motorgehäuse und separat verbauter Motorelektronik.
- > Optimaler Schutz des Motors vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben und dadurch Reduktion von Ausfallzeiten und Wartungskosten.
- > Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung, elektronischen Überlastschutz, Drehzahlvorwahl, Rückschlagüberwachung, Anti-Vibrationshandgriff und Bremse.
- > Kein Kopfzerbrechen über das passende Verbrauchsmaterial – sofort griffbereit!
- > Die wichtigsten Schleifmittel für die relevantesten Schleifanwendungen.
- > Optimale Kühlung und Temperaturüberwachung.
- > Nur 2,2 kg Gewicht bei einer Abgabeleistung von 1 050 W für ein hervorragendes Gewichts-Leistungs-Verhältnis.
- > Im Lieferumfang enthaltene Schnellspannmutter für werkzeuglosen Wechsel von Schleifmitteln in Sekunden.
- > Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance.
- > Industriekabel H07, 4m Länge.

### Lieferumfang

- |                                      |                                       |                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ✓ 1 CG 15-125 BL                     | ✓ 1 werkzeuglose Schnellspannmutter   | ✓ 1 Anti-Vibrationshandgriff        |
| ✓ 1 Schlüssel                        | ✓ 1 Schutzabdeckung für Trennarbeiten | ✓ 1 Schleifteller Ø 125 mm          |
| ✓ 1 Fächerschleifscheiben K36 VE: 10 | ✓ 1 Schruppscheiben 6,0mm VE: 10      | ✓ 1 Fiberschleifscheiben K36 VE: 25 |

### Ausstattung

- |                       |                                 |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ✓ Bremse              | ✓ Sanftanlauf                   | ✓ Wiederanlaufschutz            |
| ✓ Blockierüberwachung | ✓ Elektronischer Überlastschutz | ✓ Elektronische Drehzahlvorwahl |
| ✓ Rückschlagkontrolle |                                 |                                 |

## Anwendung

Schruppen



Entgraten



Trennen



Bürsten



★ geeignet

★★ sehr gut geeignet

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	1 500 W
Leistungsabgabe	1 050 W
Leerlaufdrehzahl	3 800 - 9 000 min <sup>-1</sup>
Schleifscheibe Ø	125 mm
Elast. Schleifteller Ø	125 mm
Flansche	M 14
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	2,20 kg

### VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	86 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3 dB
Schallleistungspegel LWA	97 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3 dB
Schallpeakwert LpCpeak	102 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	3 dB
Vibrationswert 1 ahv 3-Weg	5,1 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert 2 ahv 3-Weg	1,7 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit des Messwertes Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>