



## MULTIMASTER MM 500 Plus Top

Oszillierer - MM 500

Das leistungsstarke MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehören zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

Bestellnummer: 7 229 67 70 00 0

### FEIN Vorteile

- > Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschkämpfung.
- > StarlockPlus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
- > QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- > Dank StarlockPlus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus.
- > 350 W FEIN Motor. Überlastsicherer, leistungsstarker Motor mit hohem Kupferanteil für mehr Schnittgeschwindigkeit und schnelleren Arbeitsfortschritt.
- > Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- > Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- > Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständeralterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
- > Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.
- > Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

### Lieferumfang

- |   |  |   |
|---|--|---|
| ✓ 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm)   | ✓ 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm)    | ✓ 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm)             |
| ✓ 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm) | ✓ 1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm)                 | ✓ 1 HM Raspel (Dreieckform)                         |
| ✓ 1 Spachtel                            | ✓ 1 Schleifplatte gelocht                  | ✓ je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180) |
| ✓ 1 Absaugvorrichtung                   | ✓ 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136) |   |

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Nennaufnahme      | 350 W                 |
| Schwingungen      | 10 000 - 19 500 1/min |
| Werkzeugaufnahme  | StarlockPlus          |
| Werkzeugwechsel   | QuickIN               |
| Amplitude         | 2 x 1,7°              |
| Kabel mit Stecker | 5 m                   |
| Gewicht nach EPTA | 1,40 kg               |

### VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

|   |       |
|---|-------|
| Schalldruckpegel LpA                    | 72 dB |
| Messunsicherheit des Messwertes KpA     | 3 dB  |
| Schallleistungspegel LWA                | 83 dB |
| Messunsicherheit des Messwertes KWA     | 3 dB  |
| Schallpeakwert LpCpeak                  | 84 dB |
| Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak | 3 dB  |

### Anwendungsbeispiele

