

MBS 25 F

Magnet-Bohrständer

Flexibler Magnet-Bohrständer mit Feinjustierung für Bohrmaschinen bis 23 mm Bohrkapazität.

Bestellnummer: 9 03 22 223 00 0



FEIN Vorteile

- > Universell einsetzbar zum Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken.
- > Feinjustierung der Bohrspindel zur komfortablen Ausrichtung der Maschine.
- > Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge.
- > Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
- > Integrierter Kühlmittel tank mit Flex-Gelenkschlauch.
- > Hohe Magnethaltkraft.
- > Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe.

Lieferumfang

- ✓ 1 Kühlmittel tank
- ✓ 1 Reduzier ring \varnothing 43 mm
- ✓ 1 Zurr gurt
- ✓ 1 Berühr schutz



Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	100 W
Steckdose max.	16 A
Für Spannhals-Ø	53 mm
Spiralbohrer max. Ø	25 mm
Gewindebohren	M 20
Senken max. Ø	50 mm
Reiben max. Ø	25 mm
Hub	145 mm
Gesamter Hubbereich	290 mm
Justierbereich Bohrstände	6 mm
Schwenkbereich Bohrstände	7°
Magnet-Haltekraft	14 000 N
Magnetfuß-Abmessungen	205 x 95 mm
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	12,50 kg