

Produktdatenblatt

425 152 0

Splintentreibersatz

5-teilig



- Zum Austreiben oder Entfernen von Bolzen, Nieten, Splinten oder anderen Verbindungselementen aus Durchgangsbohrungen
- Alternativ zum passgenauen Versenken der o.g. Verbindungselemente in der Werkstückoberfläche
- Hochlegierter Werkzeugstahl, durchgängig vergütet
- Spezieller Sicherheitsschlagkopf vermeidet Materialabsplitterungen und Deformation
- Mit optimiertem Verfahren hochglanzpoliert - auf den Einsatz von Chrom kann verzichtet werden
- Durchgängig gehärtet zur optimalen Kraftübertragung
- Goldfarbig tauchlackiert
- Abgerundete Kanten vermeiden Beschädigungen des Werkstückes
- Forderungen aus gängigen Normen (z.B. DIN) werden eingehalten bzw. übertroffen
- In Kunststoffkassette

Allgemein

Artikelnummer	425 152 0
EAN	4049002028960
Gewicht	568 g
Abmessung	200 x 115 x 40 mm
Verpackungsmaße	200 x 115 x 40 mm

Technische Daten

Ausführung	tauchlackiert mit 2K-Handschutz
Farbe	gold
Bestückung	5 Stk in Kunststoffkassette
Profil	8-kant

Klassifikation

eCl@ss 10.1	ACC537012
ETIM 7.0	EC002134
proficl@ss 7.0	AAB904c002

Bestückung

450 102 0	1x Splintentreiber, Länge 150 mm, Ø 2 mm, 10 mm
450 103 0	1x Splintentreiber, Länge 150 mm, Ø 3 mm, 10 mm
450 104 0	1x Splintentreiber, Länge 150 mm, Ø 4 mm, 10 mm
450 105 0	1x Splintentreiber, Länge 150 mm, Ø 5 mm, 10 mm
450 106 0	1x Solintentreiber. Länge 150 mm. Ø 6 mm. 10 mm