

Produktdatenblatt

610 088 3

Aderendhülsencrimpzange PEW 8.88

Fronteinführung



- Zum Verpressen von isolierten und unisolierten Aderendhülsen nach DIN 46 228
- Selbststellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße
- Für einfachste Handhabung unter beengten Platzverhältnissen
- Quadratisches Crimpprofil mit 4 profilierten Crimpflächen
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges (entriegelbar)
- Federstahl, spezialvergütet
- Extrem großer Anwendungsbereich in einem Werkzeug (Modell PEW 8.88)
- Fronteinführung bis max 16 mm² – vorteilhaft bei kurzen Leiterenden

Allgemein

Artikelnummer	610 088 3
EAN	4049002022814
Gewicht	520 g
Abmessung	194 x 77 x 24 mm
Verpackungsmaße	244 x 78 x 26 mm

Technische Daten

Ausführung	brüniert
Griffe	2K-Griffe
Anwendungsbereich	Aderendhülsen
Kapazität	0,08 – 16,0 mm ² / AWG 28 – 6
Twin-Aderendhülsen	2x 0,25 – 6,0 mm ² / 2x AWG 22 – 8

Klassifikation

eCl@ss 10.1	ACD215012
ETIM 7.0	EC000168
proficl@ss 7.0	AAA946c003

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.