

Produktdatenblatt

610 184 3

Aderendhülsencrimpzange PEW 8.184

Seiteneinführung



- Zum Verpressen von isolierten und unisolierten Aderendhülsen nach DIN 46 228
- Selbststellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße
- Seitliche Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges (entriegelbar)
- Quadratisches Crimpprofil mit 4 profilierten Crimpflächen
- Ausführung brüniert
- Federstahl, spezialvergütet
- Ergonomische 2K-Griffe

Allgemein

Artikelnummer	610 184 3
EAN	4049002104244
Gewicht	410 g
Abmessung	175 x 74 x 25 mm
Verpackungsmaße	193 x 83 x 26 mm

Technische Daten

Ausführung	brüniert
Griffe	2K-Griffe
Anwendungsbereich	Aderendhülsen
Kapazität	0,08 – 10,0 mm² / AWG 28 – 8
Twin-Aderendhülsen	2x 0,25 – 6,0 mm² / 2x AWG 22 – 8

Klassifikation

eCl@ss 10.1	ACD215012
ETIM 7.0	EC000168
proficl@ss 7.0	AAA946c003

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.