

Produktdatenblatt

636 025-3

Crimpmaschine CM 25-3 ohne Crimpeinheit, ohne Positionierhilfe



- Kompaktes, wartungsfreies Tischgerät
- Hand- oder Fußbetätigung
- Füße höhenverstellbar
- Presskraft 25 kN, Betriebsdruck 6 bar
- Luftbedarf 0,75 l / Arbeitshub
- Durch schnelles und einfaches Umrüsten geeignet für Klein- und Mittelserien
- Zur Verarbeitung von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten stehen verschiedene Crimpeinheiten zur Verfügung
- Positionierhilfen für Industrie- und Luftfahrtkontakte sind analog der Verwendung in den Handzangen anbaubar
- Grundmaschine auch für Crimpeinheiten zur Verarbeitung von Aderendhülsen verwendbar
- Crimpeinheiten für isolierte und unisolierte Aderendhülsen von 0,08 bis 10 mm²

Allgemein

Artikelnummer	636 025-3
EAN	4049002029561
Gewicht	31.800 g
Abmessung	325 x 280 x 500 mm

Technische Daten

Presskraft	25 kN
Betriebsdruck	6 bar
Luftbedarf / Arbeitshub	0,75 l

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.