

Produktdatenblatt

636 086 3

Crimpmaschine CM 25-3

Mit Aderendhülsen crimpeinheit



- Kompaktes, wartungsfreies Tischgerät
- Presskraft 25 kN, Betriebsdruck 6 bar
- Luftbedarf 0,75 l / Arbeitshub
- Hand- oder Fußbetätigung
- Füße höhenverstellbar
- Crimpeinheit für isolierte und unisolierte Aderendhülsen von 0,08 mm² bis 6 mm²
- Automatische Querschnittsanpassung bei Verpressung von isolierten und unisolierten Aderendhülsen nach DIN#46#228
- 6-kant Crimpprofil mit 6 profilierten Crimpflächen
- Verstellbare Einführhilfe für isolierte Aderendhülsen
- Durch schnelles und einfaches Umrüsten geeignet für Klein- und Mittelserien

Allgemein

Artikelnummer	636 086 3
EAN	4049002127465
Gewicht	32.400 g
Abmessung	325 x 280 x 500 mm

Technische Daten

Presskraft	25 kN
Betriebsdruck	6 bar
Luftbedarf / Arbeitshub	0,75 l
Anwendungsbereich	Aderendhülsen
Kapazität	0,08 – 6,0 mm ² / AWG 28 – 10

Bestückung

636 086 3 0	Aderendhülsen crimpeinheit, 6-kant Crimp, Länge 100 mm, 0,08 — 6,0 mm ²
-------------	--

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.